

## FORMMAIL.pl

L'utilizzo di questo script è già previsto in tutti i nostri piani hosting.

Inanzitutto la prima cosa da fare è creare un' area di form:

```
<form method="POST" action="">  
</form>
```

il "method" deve essere POST oppure GET.

nell'"action" andrà il percorso sul server del file FormMail.pl che è <http://www.rubalo.it/cgi/formmail.pl> facendo attenzione a rispettare le maiuscole e le minuscole.

-----  
E'presentata una lista dei campi che possono essere utilizzati all'interno della form:

### ----- CAMPO NECESSARIO DA INSERIRE NELLA FORM -----

.....  
Campo: recipient

Descrizione: questo campo della form permette di specificare dove andranno i dati inseriti nella form.

Bisogna quindi configurare questa opzione come campo nascosto della form con un valore

uguale a quello del vostro indirizzo E-mail.

Sintassi: <input type=hidden name="recipient" value="email@nome\_dominio.com">

\*\*\*\*\*

### ----- CAMPI FACOLTATIVI DELLA FORM -----

\*\*\*\*\*  
Campo: subject

Descrizione: il campo "subject" permetterà di specificare l'oggetto dell'e-mail.

se questo campo non verrà messo, comparirà nell'e-mail come soggetto: WWW Form Submission

Sintassi: Se sapete già che soggetto inserire di default potete mettere questo codice ed inserire in "value" il soggetto ,

```
<input type=hidden name="subject" value="Vostro soggetto">
```

Se volete che l'utente inserisca per conto suo il soggetto potete mettere quest'altro codice:

```
<input type=text name="subject">
```

\*\*\*\*\*

Campo: email

Descrizione: Questo campo permetterà che l'utente specifichi il proprio indirizzo E-mail di ritorno.

verrà visualizzato From: "indirizzo e-mail".

Se desiderate richiedere un email address con sintassi valida, aggiunga questo nome di campo al campo 'required '.

Sintassi: <input type=text name="email">

\*\*\*\*\*

Campo: realname

Descrizione: Il campo realname permetterà che l'utente immetta il proprio nome reale.

Questo campo è utile per scopi di identificazione ed sarà visualizzato "From: intestazione del messaggio".

Sintassi: <input type=text name="realname">

\*\*\*\*\*

Campo: redirect

Descrizione: Se desiderate reindirizzare l'utente ad un URL differente potete usare questa variabile

nascosta per trasmetterli ad una pagina HTML predefinita.

Sintassi: Per scegliere l'URL dove termineranno potete mettere questo codice,

```
<input type=hidden name="redirect" value="http://your.host.com/to/file.html">
```

Se volete che l'utente inserisca per conto suo l'url specifico potete mettere quest'altro codice,

```
<input type=text name="redirect">
```

\*\*\*\*\*

Campo: required

Descrizione: Questo campo è utile per poter definire dei campi obbligatori che l'utente dovrà inserire.

Se l'utente compilerà tutti i campi allora verrà inviata correttamente, mentre se l'utente

dovesse dimenticare di compilarne uno verrà visualizzato un messaggio di errore riportando

il modulo della form alla posizione originale.

Sintassi: mettiamo, come esempio, obbligatori i campi email e phone, bisognerà inserire questo codice,

```
<input type=hidden name="required" value="email,phone">
```

\*\*\*\*\*  
Campo: env\_report

Descrizione: Campo utile a voi per poter vedere alcune specifiche tecniche dell'utente che compila il

modulo (queste specifiche vengono dette anche variabili di ambiente).

Ciò che segue è una breve lista delle variabili di ambiente valide visualizzabili,

REMOTE\_HOST - Trasmette l'hostname di chi fa la richiesta.

REMOTE\_ADDR - Trasmette l'IP ADDRESS dell'collegamento remoto di chi fa la richiesta.

REMOTE\_USER - Autenticazione protetta dell'utente

HTTP\_USER\_AGENT - Il browser che il cliente sta usando per trasmettere la richiesta.

Sintassi: se per esempio volete vedere nell'e-mail l'hostname di chi fa la richiesta e Il browser che

il cliente sta usando per trasmettere la richiesta dovete mettere questo codice,

```
<input type=hidden name="env_report" value="REMOTE_HOST,HTTP_USER_AGENT">
```

\*\*\*\*\*  
Campo: sort

Descrizione: Questo campo permette di dare un ordine ai dati che saranno scritti nell'e-mail

Sintassi: se volete avere un ordine alfabetico potete mettere questo codice,

```
<input type=hidden name="sort" value="alphabetic">
```

se invece volete un ordine preferito basta mettere come value l'elenco dei campi che volete visualizzare,

```
<input type=hidden name="sort" value="order:name1,name2,etc...">
```

dove "name1,name2,etc..." rappresenta l'elenco dei campi dal primo all'ultimo

\*\*\*\*\*

Campo: print\_config

Descrizione: il print\_config permette che specifichiate quale delle variabili di config vorreste stampare nel vostro messaggio di E-mail. Per difetto, nessun campo di config è stampato al vostro

indirizzo E-mail. In quanto i campi importanti della form, come l'email, l'oggetto, ecc. sono inclusi nell'intestazione del messaggio. Tuttavia alcuni utenti hanno chiesto questa opzione in modo da poter avere questi campi stampati nel corpo del messaggio. I campi di config che desiderate stampare dovrebbero essere nell'attributo di valore della vostra modifica dell'input separata dalle virgole.

Sintassi: Se volete, per esempio, stampare i campi email e oggetto dovete mettere questo codice,

```
<input type=hidden name="print_config" value="email,subject">
```

\*\*\*\*\*  
Campo: print\_blank\_fields

Descrizione: i print\_blank\_fields permette che tutti i campi della form siano stampati nella e-mail anche se nessuno riempie i campi.

Sintassi: <input type=hidden name="print\_blank\_fields" value="1">

\*\*\*\*\*  
Campo: title

Descrizione: Questo campo della form permette che specifichiate il titolo e l'intestazione che compariranno nella pagina risultante( e-mail) se non specificate un redirect URL.

Sintassi: <input type=hidden name="title" value="Feedback Form Results">

dove "Feedback Form Results" è il nome del titolo

\*\*\*\*\*  
Campo: return\_link\_url

Descrizione: Campo utile per poter visualizzare nell'e-mail della form un link URL es. la propria pagina iniziale

Sintassi: <input type=hidden name="return\_link\_url" value="http://your.host.com/main.html">

.....

Campo: return\_link\_title

Descrizione: Cioè il titolo che sarà usato per collegare l'utente di nuovo alla pagina che specificate con return\_link\_url.Come ad esempio la HOMEPAGE.

Sintassi: <input type=hidden name="return\_link\_title" value="Torna alla pagina iniziale">

\*\*\*\*\*

Campo: missing\_fields\_redirect

Descrizione: Questo campo serve per poter reindirizzare l'utente,nel caso di riempimento sbagliato della form, ad una pagina di errore che viene definita nel codice.

Sintassi: <input type=hidden name="missing\_fields\_redirect" value="http://your.host.com/error.html">

\*\*\*\*\*

Campo: background

Descrizione: questo campo serve per impostare un'immagine di background nella pagina finale della e-mail.

Sintassi: <input type=hidden name="background" value="http://your.host.xxx/image.gif">

\*\*\*\*\*

Campo: bgcolor

Descrizione: questo campo serve per impostare un colore di background nella pagina finale della e-mail.

Sintassi: per un background bianco vi sarà questo codice,

<input type=hidden name="bgcolor" value="#FFFFFF">

\*\*\*\*\*

Campo: text\_color

Descrizione: le caratteristiche di questo campo sono come il bgcolor, salvo che esso cambierà il colore del vostro testo.

Sintassi: per un colore di testo nero vi sarà questo codice,

<input type=hidden name="text\_color" value="#000000">

\*\*\*\*\*

Campo: link\_color

Descrizione: Cambia il colore dei link alla pagina risultante. Funziona come text\_color.

Sintassi: per un colore rosso del link vi sarà questo codice,

```
<input type=hidden name="link_color" value="#FF0000">
```

\*\*\*\*\*  
Campo: vlink\_color

Descrizione: Cambia il colore dei link già visitati alla pagina risultante. Funziona esattamente come

il link\_color.

Sintassi: per un colore blu del link visitato vi sarà questo codice,

```
<input type=hidden name="vlink_color" value="#0000FF">
```

\*\*\*\*\*  
Campo: alink\_color

Descrizione: Cambia il colore dei link attivi alla pagina risultante. Funziona esattamente come il

link\_color.

Sintassi: per un colore blu del link attivo vi sarà questo codice,

```
<input type=hidden name="alink_color" value="#0000FF">
```

\*\*\*\*\*

### **Staff Rubalo.it**

### **Settore Consulenza Tecnica Microsoft**